

# Video Registratore Digitale Compatto



**PRODOTTO NON PC BASED !!!**

MTA 2G  
·  
MTA 2G  
LIGHT

## IL PRODOTTO

RTM a seguito del successo di MTA 2006, propone MTA 2G, un sistema compatto di video registrazione digitale "non pc-based" a 4 canali ad alto contenuto tecnologico che consente la visualizzazione, registrazione e trasmissione remota in contemporanea fino a 25 f/sec per ogni ingresso video.

Apparato completamente rinnovato nel suo software interno, supporta ora l'uso del mouse grazie al quale è possibile accedere alle svariate funzionalità; l'interfaccia è stata anch'essa ulteriormente semplificata, in particolare nella sezione backup e ricerca registrazioni: tramite qualche semplice click sarà possibile avere la registrazione ricercata.

Continua il supporto alle funzionalità offerte dalla precedente versione, in particolare il backup esterno via USB frontale, l'accesso remoto grazie al collegamento di rete.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	Modelli principali: - MTA 2G Light (Senza monitor)  - MTA 2G (Con monitor integrato)	Varianti disponibili per i modelli Light e standard:  - MTA 2G 24 - MTA 2G 12
SEGNALE VIDEO	Sistema televisivo: Ingressi/Uscite Video: Livelli di Ingresso/Uscita:	PAL 4 ingressi / 1 uscita digitale 1.0 Vpp 75 Ohms
SEGNALE AUDIO	Ingressi/Uscite Audio: Livello Segnale Ingressi: Livello Segnale Uscita:	2 ingressi / 1 uscita 200 mV a 3000 mV (10 KOhm) 200 mV (1 KOhm)
SPECIFICHE VIDEO	Formato Visualizzazione: Risoluzioni Immagini:	Multi Screen Real Time 1-4 programmabile Real Time: 704 x 576 Playback: 352 x 288
VIDEOREGISTRAZIONE	Registrazione: Compressione: Durata Registrazione: Capacità Hard Disk:	Da 1 fpsec a 25 fpsec simultanea dei canali MPEG-4 in alta qualità standard DVD Con HD da 80 Gb e immagine variabile 1 settimana 1 di default da 80 Gb 1 opzionale solo per i modelli MTA 2G standard
CONNESSIONI	Standard Opzionali	LAN, USB Frontale, USB Posteriore, SERIALE, BNC GPS, GSM, UMTS, WAN, PoE
SPECIFICHE ELETTRICHE	Alimentazioni  Consumi MTA 2G Light Consumi MTA 2G	12V, 24V DC 220 VAC 50 Hz 35 Watt Max 60 Watt Max
SPECIFICHE ALLARMI	Ingressi / Uscite Visualizzazione allarme Durata allarme	4 ingressi allarme / 3 contatti relay disponibili Immagine full screen 1 - 60 sec.
OPERATIVITA'	Temperatura Umidità	-10 - 55 °C 10 - 90 %
DIMENSIONI	Modelli MTA 2G Light Modelli MTA 2G	85 (H) x 200 (L) x 300 (P) mm 135 (H) x 200 (L) x 300 (P) mm
PESO	Modelli MTA 2G Light Modelli MTA 2G	2,5 Kg 5,0 Kg
NORMATIVE	CE	



Alzate B.za (CO) - Via Turati, 8/10 - 22040 - Tel 031 631858 - Fax 031 631947  
Varese - Via Molina, 15 - 21100 - Tel 0332 332830 - Fax 0332 332680  
Roma - Via Comparetti, 48 - 00137 - Tel 06 824090 - Fax 06 824090  
Catania - Via S.Gregorio, 63 - Tel 095 7335972 - Fax 095 7335972



Livello I, II, III

ISO 9001:2000